

宜春天卓新材料有限公司用人单位职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间:	2023年8月11日	III级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STB}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因性质	
1	焙烧车间	铲车工	6	噪声					77.8		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		叉车工	7	噪声					83.4		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		喷淋塔巡检工	6	噪声					81.8		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		焙烧窑巡检工	5	噪声					79.4		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		单冷机工	6	噪声					82.2		不超标	一般	
		中控员	5	噪声					78.8		不超标	一般	
		配料工	5	噪声					78.9		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		混分料工	6	噪声					80.9		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		破碎工	7	噪声					79.2		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		生料入窑操作工	6	噪声					78.8		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		烘干机工	6	噪声					82.1		不超标	一般	
		压机操作员	5	噪声					82		不超标	一般	
		干燥窑进窑工	8	噪声					80.5		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
				氧化钙	0.1479			0.199			不超标	一般	
		干燥窑出窑工	9	噪声					81.2		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
				氧化钙	0.1365			0.1836			不超标	一般	
		烧成窑出窑工	11	噪声					78.4		不超标	一般	
				一氧化碳	0.394	0.583					不超标	严重	
				二氧化碳	3149	4162					不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
				高温						29℃	不超标	一般	
		窑车维修员	4	噪声					80.9		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
		摆车员	4	噪声					81.7		不超标	一般	
2	隧道窑车间	转运车驾驶员	4	噪声					75		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
				氧化钙	0.0908			0.121			不超标	一般	
		铲车工	3	噪声					78.8		不超标	一般	
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
				氧化钙	0.0914			0.1218			不超标	一般	
		皮带巡检工	4	噪声					80		不超标	一般	

				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	严重
				氧化钙	0.1045		0.1393			不超标	一般
		抱砖车驾驶员	2	噪声				79.5		不超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	严重
		机修工	4	噪声				81.8		不超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	严重
				氧化钙	0.0802		0.1069			不超标	一般
		铲车工	3	噪声				78.3		不超标	一般
3	浸出车间	下料工	11	噪声				89.4		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	严重
		球磨工	14	噪声				90.4		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	严重
		带滤操作工	9	噪声				87.6		超标	一般
		中控员	4	噪声				81.5		不超标	一般
		压滤工	13	噪声				83.7		不超标	一般
4	净化车间	投碱操作工	12	噪声				77.3		不超标	一般
				氢氧化钠		0.0452				不超标	一般
		净化工	12	噪声				77.7		不超标	一般
				碳酸钠	0.0262	0.0366				不超标	一般
		中控员	7	噪声				69.9		不超标	一般
		冷却操作工	14	噪声				74.8		不超标	一般
		精密过滤操作工	10	噪声				74		不超标	一般
		母液过滤操作工	10	噪声				74.4		不超标	一般
5	沉锂车间	配碱工	6	噪声				74.8		不超标	一般
				碳酸钠	0.0213	0.0254				不超标	一般
		沉锂工	6	噪声				79.8		不超标	一般
				碳酸钠	0.0195	0.0242				不超标	一般
		离心工	4	噪声				79.5		不超标	一般
		中控员	4	噪声				67.8		不超标	一般
		卸料工	4	噪声				79		不超标	一般
		烘干破碎操作工	6	噪声				91.8		超标	一般
		称重包装工	4	噪声				76.9		不超标	一般
		下料工	5	噪声				78.9		不超标	一般
		振动筛操作工	6	噪声				77		不超标	一般
		气流磨包装操作工	4	噪声				79.6		不超标	一般
6	高纯碳酸锂车间	配料工	21	噪声				75.4		不超标	一般
		除铁工	18	噪声				74.3		不超标	一般
		离心工	28	噪声				77.5		不超标	一般
7	MVR车间	一次调酸工	20	噪声				83.3		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13				不超标	严重
		热结晶操作工	18	噪声				86.9		超标	一般
		出盐操作工	16	噪声				81.2		不超标	一般
		二次调酸工	14	噪声				83		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13				不超标	严重

		中控员	11	噪声				65.3		不超标	一般
8	新净化沉锂车间	净化工	8	噪声				80.3		不超标	一般
				高温					28.3℃	不超标	一般
		配碱工	11	噪声				76.8		不超标	一般
				碳酸钠	0.0279	0.0371				不超标	一般
		沉锂工	10	噪声				75.1		不超标	一般
				氢氧化钠			0.041			不超标	一般
				碳酸钠	0.0158	0.0215				不超标	一般
				高温					28.6℃	不超标	一般
		压滤工	8	噪声				70.9		不超标	一般
		离心工	12	噪声				75.3		不超标	一般
9	新浸出车间	下料工	15	噪声				88.7		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	严重
		球磨工	12	噪声				88.7		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	严重
		带滤操作工	9	噪声				86.6		超标	一般
		中控员	16	噪声				80.8		不超标	一般
		压滤工	12	噪声				82.3		不超标	一般
合计			550	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	456	I 级
一般超标	94	III级
严重不超标	183	III级
严重超标	0	—
风险结论	III级	